



10. januar 2006

Limliste nr. 29 - afløser limliste dateret den 30. juni 2005

Godkendte lime til anvendelse ved produktion af KSL-limtræ

For alle lime gælder, at limleverandørens anvisninger nøje skal følges.

1A. Lime for limtræ til vinduer og yderdøre - limtræsklasse 1

Følgende lime er testet på uvildige prøveinstitutioner og opfylder kravene i DS/EN 204-D4, afprøvet efter DS/EN 205.

Limene kan anvendes til produktion af limtræ, hørende til limtræsklasse 1, anført i KSL tekniske bestemmelser for vinduer og yderdøre. Pkt. 7.2.1.

Leverandør: PKI Supply A/S, Fredericia

DL 260 m. hærder K102UV
DL 260 m. hærder K101 + WATT 91
DL 260 m. hærder K102 + WATT 91
DL 260 m. hærder IS205
DL 270 m. hærder K101 + WATT 91
DL 270 m. hærder K102 + WATT 91
DL 500 m. hærder K102 + WATT 91
DL 520 m. hærder K102 + WATT 91
National 600 m. hærder K102 + WATT 91.

Leverandør: Casco Adhesives AB, Stockholm, Sverige

Cascobond 1894
EPI-lim 1984 med hærder 1993 + WATT 91
EPI-lim 1983 med hærder 1993 + WATT 91
EPI-lim 1974 med hærder 1993 + WATT 91
EPI-lim 1989 mmed hærder 1993 + WATT 91
PVAc-lim 3339 med hærder 3385 + WATT 91
PVAc-lim 3346 med hærder 3336 + WATT 91

Leverandør: Nordcoll A/S, Kvistgård

Melurit
D-coll 4035 tilsat 5% D4L hærder
D-coll 4226 tilsat 7,5% H-397 hærder
D-coll 4000.
Prefere 6403 + WATT 91
Prefere 6404 + WATT 91

Leverandør: Dana Lim A/S, Køge

Dana PVAc V8 tilsat 5% Dana mørk hærder.
DANAFIX 439 tilsat 5% Dana mørk hærder

Vend →

Sammenslutningen af Limtræproducenter

www.KSL-kontrol.dk

Leverandør: Unit-Partner A/S, Brabrand

Rakoll-Duplit AP tilsat 5% Rakoll-Duplit hærder F4
Rakoll-Duplit AL tilsat Duplit hærder blå
Rakoll-Duplit AL tilsat Duplit hærder F4 farveløs
Rakoll-Duplit 7400 tilsat Duplit hærder blå
Rakoll-Duplit AS tilsat Duplit hærder FL
Rakollit 100 tilsat Rakoll hærder 100.
Rakoll GXL 4 Plus, + WATT 91

1B. Lime for limtræ til vinduer og yderdøre - limtræsklasse 2

Følgende lim er testet på uvildige prøveinstitutioner efter DS/EN 12765-C4, afprøvet efter DS/EN 205 eller DS/EN 301, afprøvet efter DS/EN 302-2.

Limene godkendt til limtræsklasse 2 kan anvendes til produktion af al limtræ, anført i KSL tekniske bestemmelser for vinduer og yderdøre. Pkt. 7.2.1 og 7.2.2.

Leverandør: PKI Supply A/S, Fredericia

Kauramin 681 tilsat 20% Kauramin hærder 686
Pro-Fect C4, hærder 9602.
SuperSuper-Lok, hærder 072-7357 (limfuge max. 0,1 mm.).

Leverandør: Nordcoll A/S, Kvistgård

Melamin-urea lim
Prefere 4624 tilsat 20% hærder Prefere5024
Prefere 4525 tilsat 20% hærder Prefere 5025
Prefere 4525 tilsat 20% hærder Prefere 5026
Prefere 4535 tilsat 20% hærder Prefere 5035
Prefere 4680
Prefere 6151 tilsat 13% hærder Prefere 6651 (limfuge max. 0,1 mm).

Leverandør: Casco Adhesives AB, Stockholm, Sverige

Cascomin 1242 tilsat 20% hærder 2542
Cascomin 1241 tilsat 20% hærder 2542
Cascomin 1240 tilsat 30% hærder 2540.
Casco Melaminlim 1250 med hærder 2550
Casco MUF 1232 med hærder 2532

2. Lime for limtræ til møbler**Leverandør: Nordcoll A/S, Kvistgård**

D-coll 3690 opfylder kravene til D3.

Leverandør: Dana Lim A/S, Køge

Danafix 499
Dana PVAC B3 opfylder kravene til D3.

Leverandør: PKI Supply A/S, Fredericia

PL 3050 opfylder kravene til D3
KL 700 opfylder kravene til D3
KL 132 opfylder kravene til D3.

Kai Kristensen
Sekretær